









Como armar un original de impresión

**TENER EN CUENTA LAS SIGUIENTES NORMAS ANTES DE ENVIAR SUS ARCHIVOS
LOS ORIGINALES QUE NO RESPETEN LAS SIGUIENTES REGLAS NO SERAN TOMADOS**



- ① Los archivos deben ser en modo de color: CMYK RGB
- ② Las medidas deben ser en escala real (1:1) o en escala al 10% (recordar si es .jpg la relacion medida DPI, por ejemplo: archivo 90 x 190 cm a 70 dpi - en escala 10%: 9x19 cm a 700 dpi.)
- ③ Si los originales son enviados en Illustrator, photoshop, corel, o cualquier otro formato que no sea .jpg, adjuntar una imagen con el contenido del archivo y las especificaciones correspondientes (colores Pantone®, escalas, etc..)
- ④ En el caso de ser necesarias demasías, excedentes, dobladillos, ojalillos, barrales, impresiones espejadas, etc... enviar las especificaciones correspondientes.
- ⑤ El material debe ser enviado en formato: PC (windows) Mac
- ⑥ Los archivos pueden ser enviados en los siguientes formatos:
 Illustrator  Photoshop  .jpg /gif  .Tiff  .eps  Corel Draw
- ⑦ Pueden enviarse en: CD, DVD, pendrives, o cualquier dispositivo de almacenamiento USB o FireWere, vía mail o a través de nuestro sitio web (los archivos no pueden superar los 100 mb).

CONDICIONES GENERALES



Original de impresor

ILLUSTRATOR | EPS | COREL

- :: Las tipografías deben estar convertidas a curvas.
- :: Los archivos deben estar en CMYK o conformes a colores Pantone®
- :: Las imágenes deben ser incluidas como archivos independientes y estar vinculadas (link) al archivo, NO ENCAJADAS (embeded) y deben mantener las mismas características anteriormente mencionadas para archivos de imágenes de mapa de bits (photoshop, photopaint, etc...)
- :: En caso de usar CorelDraw, las imágenes no deben tener efecto creados con el programa, pueden no verse reflejados en la impresión final.

- :: Las medidas deben ser reales 1:1 o en escala claramente señalizadas.
- :: Las tipografías deben estar convertidas a curvas.
- :: Los componentes a rotular no deben tener VALOR DE LINEA (outline) y si hubiese superposición, debe SOLDARSE (weld), para evitar cortes innecesarios.
- :: Tener en cuenta para corte el mínimo en altura de letra es de 10mm.
- :: Especificar color de referencia aproximado en (Pantone®) y tipo de vinilo.
- :: Aclarar si el archivo debe cortarse en ESPEJO (mirror), para ser aplicado debajo de la superficie de soporte.

ARCHIVOS DE CORTE

ARCHIVOS EN VECTORES



Original de Impresión